

DE CROMVOIRTSE SPECIFICATIES BEWERKINGEN

LASERSNIJDEN	RVS	Aluminium	Staal
Maximale afmeting	4000x2000mm	4000x2000mm	4000x2000mm
Dikte	25mm maximaal (= contour afhankelijk)	15mm maximaal (= contour afhankelijk)	25mm maximaal
Kleinste gatdiameter	0.5 x plaatdikte (m.u.v. 25mm)	0.7 x plaatdikte	0.5 x plaatdikte (m.u.v. 25mm)
Toleranties	Afhankelijk van dikte en lengte, u kunt dit opvragen bij uw contactpersoon		
Indicatieve levertijd	2 werkdagen; indien voor 12:00u verwerkt wordt een order dezelfde dag genest, de volgende dag gesneden en de dag daarop uitgeleverd.		

WATERSTRAALSNIJDEN	RVS	Aluminium	Staal
Maximale afmeting	4000x2000mm	4000x2000mm	4000x2000mm
Kwaliteit	304	AW 6082	WGW S355MC
Dikte	10 t/m 100mm	8 t/m 100mm	10 t/m 25mm
Kwaliteit	316	AW 5083 gegoten 2-zijdig gefreesd	WGW S355J2+N
Dikte	10 t/m 100mm	5 t/m 90mm	30 t/m 100mm
Opmerking	Leverbaar in 3 kwaliteiten; fijn-middel-grof. Standaard wordt er middel kwaliteit gesneden.		
Indicatieve levertijd	3 werkdagen; indien voor 12:00u verwerkt.		

KANTEN										
Dikte in mm	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
Max.lengte in mm S235	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2700
Max.lengte in mm S420	4000	4000	4000	4000	4000	3400	2900	2500	2100	2000
Max.lengte in mm RVS	4000	4000	4000	4000	4000	3400	4000	3700	i.o.	i.o.
Max.lengte in mm aluminium	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Toleranties	Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verkoop of kijken op onze website									
Opmerkingen	Betreft hoeken van 90° bij het gebruik van standaard gereedschap. Uitgaande van 8x plaatdikte groef.									
Indicatieve levertijd	5 werkdagen									

ZAGEN	
Minimale afmeting	Rond 5
Maximale afmeting	700x500mm
Verstek	Tussen 30° en 90°
Toleranties	+/- 0,5 en +/- 1mm afhankelijk van machine en hoek Tot vierkant 120mm en rond 150mm tolerantie +/- 0,5mm op aanvraag mogelijk
Opmerking	Afwijkende maten en lengtes op aanvraag.
Indicatieve levertijd	1-3 werkdagen, grotere hoeveelheid in overleg.

DE CROMVOIRTSE SPECIFICATIES BEWERKINGEN

SERVICE BEWERKINGEN	Materiaal	Afmeting	Opmerking
Afbramen	RVS-staal-aluminium	dikte: min.1mm t/m max.25mm Breedte: min. 50mm t/m max.1350mm Let op staal tot max. 600mm Lengte: min. 50mm t/m max. 4000mm	Indien niet aangegeven wordt de onderzijde ontbraamt. Tot maximaal 45 kilo.
Trommelen	RVS-aluminium	Min. 20x20mm & Max. 200x200mm	Ook voor producten met folie geschikt
Tappen	RVS-staal-aluminium	Vanaf 2mm dik	M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M20
Kantje breken	RVS-staal-aluminium	Max. gatdiameter: t/m 26mm Vanaf 1mm dik	Facet van ca. 1mm
Souvereinen	RVS-staal-aluminium	Max. diameter: t/m 26mm onder een hoek van 90° Vanaf 2mm dik	
Oppervlakte-behandeling	RVS-staal-aluminium	Diverse afmetingen en mogelijkheden	In overleg met verkoop
Indicatieve levertijd	In overleg.		

BUISLASER	RVS	Aluminium	Staal
Mogelijkheden wanddiktes	t/m 6mm	t/m 5mm (5mm in overleg)	t/m 8mm
Mogelijkheden in afmetingen	Buisdiameter: minimaal Ø12,0 mm en maximaal Ø240 mm Koker: minimaal vierkant 12,0mm en maximaal 200 mm Maximaal gewicht van het product per meter: 40kg. Aanvoerlengte: tot 6500mm. Maximaal te snijden lengte uit 1 stuk: 5800mm uit 6000mm lengte.		
Opmerking	Wanneer er in een buis of koker veel contouren worden gesneden geeft dit veel warmte-inbreng en kunnen de toleranties afwijken. Ook zorgt dit voor verkleuring van het materiaal. Binnenzijde profiel wordt niet ontbraamd.		
Indicatieve levertijd	3 werkdagen		

BESTELINFORMATIE

Via ons webportaal: mijn.cromvoirtse.nl kunt u eenvoudig al onze bewerkingen aanvragen en in order plaatsen.

Voor snij- en zetwerk upload u eenvoudig uw DXF – STEP – STP – CSV bestanden.

Ons portaal beschikt ook over webcad waarmee u eenvoudige producten kunt samenstellen.

Wilt u meer weten of gedetailleerde tekenrichtlijnen bekijken? Neem een kijkje op onze website bij tekenrichtlijnen of neem contact op met onze verkoopmedewerkers.